

# DERBISILVERTOP<sup>®</sup> **SPRAY**

*Bitumineuze aluminiumcoating voor regeneratie*



## Beschrijving

- ▶ DERBISILVERTOP SPRAY is een aluminiumhoudende coating op basis van bitumen voor het vernieuwen en onderhouden van daken in staalplaat, aluminium, zink, vezelcementplaten of bitumineuze waterdichtingsmembranen.

## Voordelen

- ▶ Vermindert de oppervlaktetemperatuur.
- ▶ Droogt dubbel zo snel en blijft soepel.
- ▶ Vormt een uitstekende bescherming tegen corrosie en mosvorming.
- ▶ Regeneert oude bitumineuze membranen en maakt ze waterdicht.
- ▶ Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht de microscheurtjes.
- ▶ Biedt extra UV-bescherming.
- ▶ Verlengt de levensduur van uw waterdichtingsmembraan.
- ▶ Het gebruik van een airless-pistool geeft een hoger rendement.

## Plaatsing

Verbruik : in functie van de aard en de staat van de ondergrond:  
± 0,3 l/m<sup>2</sup> op metaal  
± 0,4 l/m<sup>2</sup> op naakt membraan  
± 0,5 l/m<sup>2</sup> op beton en vezelcement

Toebehoren :  
- borstel  
- airless-pistool met sproeikop  
> karakteristieken  
- spuithoek: 50°  
- spuitopening: 43 mlnc  
- druk: 200 BAR  
- debiet: 7l/min

Reiniging : DERBICLEAN<sup>®</sup> NT  
Droogtijd : droog binnen 12 uur (in functie van de weersomstandigheden)

**Opgelet! goed oproeren voor gebruik.**

## Verpakking

Bus van : 4 l  
20 l

## Technische informatie

Dichtheid : 1,03 kg/l  
Niet vluchtig residu : 63 %  
Vlampunt Pensky Martens cc : 27 °C

## Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



# Hoe aanbrengen?

## Gebruiksaanwijzing

### A/ Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze membranen\*



- Een nieuw dak moet met water en detergent gereinigd en ontvet worden.
- Bij oude daken de ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen. Alle mossoren met een ontmosser verwijderen en het oppervlak volledig laten drogen. Scheuren en blazen dicht met DERBIMASTIC® S en glasvezelband.
- Vooraf een laag DERBIPRIMER® (S, GC of E) aanbrengen op absorberende ondergronden.

### B/ Derbisilvertop Spray aanbrengen



- Derbisilvertop Spray goed omroeren en vervolgens aanbrengen met een borstel of een airless-pistool op een zuivere en droge ondergrond.
- Het werk onderbreken bij regenweer.
- Derbisilvertop Spray wordt gebruikt op :
  - oude bitumineuze waterdichtingsmembranen
  - oude metalen oppervlakken
  - beton en cement

(\* ) Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank en maak een tijdelijke verbinding met het rioleringsstelsel.

