



ProMix Light

Beschrijving

- Lichtgewicht kant-en-klare witte voegenvuller en finisher
- Luchtdrogend product
- Licht en zeer soepel smeerbaar
- makkelijk te schuren
- Handmatig of met Airless-machine te verwerken
- Verpakking: emmer 17,5 kg (17 L)

ProMix Light kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden. Breng de vullagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd (24 à 48 u, naar gelang klimatologische omstandigheden).



Toepassingsgebieden

- voor het afvoegen en finishen van Gyproc platen met ABA kantvorm;
- voor het plakken van papieren voegband in hoeken;
- voor het homogeen afwerken van het gehele oppervlak van Gyproc platen (handmatig of met Airless-machine)

Verwerking*

- De pasta is gebruiksklaar;
- Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen plakspaan.

* Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties

Vorm	Pasta
Kleur	Wit
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Uithardingstijd (wachtijd)	24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaat-)omstandigheden
Verbruik	Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Per emmer varieert dit naar gelang toepassing van 13 m ² (volledige voegafwerking + skimmen) tot 60 m ² (vullen van voeg).
Laagdikte	0-3 mm
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	3A - EN13963
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.
Verpakking	Emmer 17,5 kg

Belangrijk

- Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

