

JointFiller 120



Beschrijving: Universeel voegproduct in poedervorm, op basis van gips en toeslagstoffen, met hoge opbrengst en beperkte krimp. JointFiller 120 heeft een verlengde droogtijd en verhardt door binding.

Toepassingsgebieden: JointFiller 120 wordt gebruikt voor grotere werven in nieuwbouw en renovatie:

- als eerste en eventueel tweede laag voor het opvullen van:
 - ABA voegen van Gyproc gipskartonplaten, gecombineerd met een voegband (gaas G50 of papier P50)
 - schroefkoppen
- voor het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...)
- voor het herstellen van beschadigingen
- voor het lijmen van GypCove kooflijsten op Gyproc platen

Verwerking: Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking

Technische specificaties	
Vorm	Poeder
Kleur	Wit
Dosering	12 L voor 25 kg
Verwerkingstijd	+/- 120 min
Uithardingstijd (wachtijd)	+/- 3 uur
Verbruik	250 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Opslag	Droog en vorstvrij
Bewaartijd	In gesloten verpakking, minimaal 12 maanden (na productiedatum vermeld op de verpakking)
Verpakking	Papieren zak van 25 kg

Voorzorgsmaatregelen
JointFiller 120 niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen JointFinisher 120 aanbrengen op JointFinisher Mix, JointFinisher Plus of geverfde oppervlakken.
De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller 120 wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen.
Bij het voorbereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen tot het bekomen van een homogene klontervrije massa.
Het kleven van Artex kooflijsten en glasvezelversterkte strips met de JointFiller Vario uitvoeren.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar; raadpleeg onze technische dienst.